

Aufzug Matte-Plattform AG Bern Senkeltram 1896



Eröffnung Senkeltram

Am Samstag, 18. Oktober 2008, 06.00 Uhr, nimmt das Senkeltram nach einem Monat Erneuerungsarbeiten den Betrieb wieder auf. Am diesem Samstag von 06.00 bis 12.00 Uhr werden Benützer des Senkeltrams mit einer **Gratisfahrt** belohnt.

Neue technische Daten des Liftes:

Grunddaten Aufzug

Anlageart	1 Personenaufzug mit elektro-mechanischem Antrieb
Fabrikat	Emch Aufzüge AG Bern
Erstellungsjahr	1896
Modernisierung	2008
Komm.-Nr.	G-006893
Förderhöhe	29.90 m
Nenntragfähigkeit	750 kg (10 Personen)
Nenngeschwindigkeit	1.00 m/s
Haltestellen/Zugänge	2, gegenüber
Schachtausführung	Stahlgerüst offen
Kabine	Neue nässegeschützte Panorama-kabine mit Seitenfenstern aus isoliertem Verbundssicherheitsglas. Grundausführung Rahmen aus Stahl feuerverzinkt. Aussen- und Innenteile aus rostfreiem Edelstahl. Bodenheizung und Heizgebläse
Kabinenmasse BxTxH	1.38 m x 1.48 m x 2.15 m
Kabine Leergewicht	1'800 kg
Gegengewicht	2'250 kg
Maschinenraum	oben, über dem Schacht
Antrieb	Kompakter getriebeloser Synchronmotor ohne Getriebe
Schachttüren	nässegeschützte 2-teilige Teleskopschiebetüren mit Glasflügeln aus Verbundssicherheitsglas
Masse (B x H)	0.80 m x 2.00 m
Steuerung	Mikroelektronische Druckknopf-steuerung mit Frequenzumrichter, Ausgeführt in nassgeschützter Installation
Sicherheit	- Geschwindigkeitsbegrenzer im Maschinenraum - Sturz nach oben abgedeckt - Keilfangvorrichtung - Notrufsystem nach den geltenden Normen - Begleitet durch Personal